

# CLIPFIX 35-5 - Poste



3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, com possibilidade de fixação para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza

## Suas vantagens

- Ampla área de identificação
- Largura de construção de apenas 5,2 mm
- A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação

## Dados comerciais

Código	3022276
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7111
Página de catálogo	Página 538 (C-3-2019)
GTIN	4017918194154
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,858 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,65 g
País de origem	DE

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Poste
-----------------	-------

### Medidas

Largura	5,15 mm
Altura	48,6 mm
Profundidade	35,3 mm
Profundidade em NS 35/7,5	36,5 mm
Profundidade em NS 35/15	44 mm
Comprimento	48,6 mm

### Dados de material

Cor	cinza
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	65 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 65 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

### Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-12.0	27141135

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## Environmental product compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## Acessórios

### KLM 2 - Identificadores de régua de terminais

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0807575>



Porta-plaquetas para régua de bornes, com altura regulável, para poste CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, identificável com plaquetas de encaixe

---

### KLM 3 - Identificadores de régua de terminais

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0811969>



Porta-plaquetas para régua de bornes, com altura regulável, para poste CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, identificável com etiquetas no formato 20 x 8 mm

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final

0801505

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801505>



Marcador para suporte final, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento, tamanho para gravação: 30 x 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 24

---

## UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final

0830340

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830340>



Marcador para suporte final, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento, tamanho para gravação: 30 x 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 24

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final

0801589

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801589>



Marcador para suporte final, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 30 x 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 24

---

## UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final

0830348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830348>



Marcador para suporte final, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 30 x 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 24

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## KLM 3-L - Identificadores de régua de terminais

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0814788>



Porta-plaquetas para régua de bornes, com altura regulável, para poste CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, identificável com etiquetas no formato 20 x 8 mm

---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1050004>



Tiras de identificação Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,1 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824962>



Tiras de identificação Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

---

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1050017>



Tiras de identificação Zack, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1050020>



Tiras de identificação Zack, branco, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm

---

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1050033>



Tiras de identificação Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: números iguais 1 ou 2 etc. até 100, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1050415>



Tiras de identificação Zack, Fitas, branco, identificado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

## UC-TM 5 - Marcador de terminais

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0818108>



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824581>



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

---

## UCT-TM 5 - Marcador de terminais

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828734>



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829595>



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

---

## GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0810588>



Placa de identificação de grupo, encaixável no centro do borne com bornes a parafuso, à mola e com conexão rápida, identificáveis com etiqueta 25 x 12 ou manualmente com B-STIFT ou X-PEN, na peça da base com ZB 5

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829126>



Placa de identificação de grupos, encaixável no centro do borne para bornes de conexão a parafuso, à mola, Push-in e conexão rápida, identificáveis com uma etiqueta 24 x 4 mm ou manualmente com B-STIFT, na base com ZB 5

---

## STP 5-2-ZB - Porta-plaquetas

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3037643>



Porta-plaquetas, encaixável nos bornes a mola ST 2,5, identificável com UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, cinza, não impresso, tipo de montagem: travamento

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808642>



Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,1 x 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

---

## ZBF 5 CUS - Tira Zack plana

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825025>



Tira Zack plana, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808671>



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

## ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808697>



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0810821>



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números pares consecutivos 2 ... 20, 22 ... 40, etc. até 82 ... 100, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

---

## ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0810863>



Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números ímpares 1-19, 21-39 etc. até 81-99, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## UC-TMF 5 - Marcador de terminais

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0818153>



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

---

## UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824638>



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,6 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## UCT-TMF 5 - Marcador de terminais

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828744>



Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,4 x 4,7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

---

## UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829658>



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 4,4 x 4,7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72

# CLIPFIX 35-5 - Poste

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022276>



## B-STIFT - Caneta de gravação

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1051993>



Caneta de identificação, para inscrição manual das tiras de fita dentadas não impressas, inscrição definitiva e à prova d'água, intensidade de traço 0,5 mm

---

## X-PEN 0,35 - Caneta de gravação

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0811228>



Caneta de gravação, para gravação manual de identificadores, gravação com alta resistência à limpeza, intensidade de traço 0,35 mm, cartucho de tinta não incluso

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)