

# Folha de dados do produto

Especificações



## Quadro de distribuição Easy9 embutido 5 Mod. porta opaca

EZ9E3305

### Principal

Linha	Easy9
Nome do produto	Easy9 QE
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de invólucro	Invólucro modular
Nb of 18 mm modules per row	5
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem

### Complementar

Montagem em invólucro	Embutir
Desvios de 9 mm	10
Nb of horizontal rows	1
Número total de módulos de 18 mm	5
Tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
Tipo de instalação	Interior
Entrada de cabo	Orifícios pré-recortados
Type of door	Simple
Abertura de porta	Reversível (180 °)
[In] corrente nominal	63 A
[Ue] Tensão de operação nominal	400 V CA
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	2,5 kV
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V
Material do invólucro	Invólucro: plástico autoextinguível
Largura	144 mm
Altura	210 mm
Profundidade	92 mm
Profundidade incorporada	61 mm

Profundidade interna	59 mm
Cor	Branco (RAL 9003)

## Meio ambiente

Normas	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Resistência a incêndios	650 °C ( 30 s ) conforme IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP	IP40 conforme IEC 60529 (fechado)
Grau de proteção IK	IK06 conforme IEC 62262
Grau de poluição	2
Classe de isolamento elétrico	Classe II
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...70 °C

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	14,4 cm
Package 1 Weight	0,358 kg

## Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

## Substituição(ões) recomendada(s)