

# Folha de dados do produto

Especificações



## EASYPACT CVS TM320D 36KA 3P AJUSTVE CVS400F3320

CVS400F3320

### Principal

Linha	EasyPact
Nome do produto	EasyPact CVS
Nome abreviado do dispositivo	CVS400F
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Aplicação do dispositivo	Distribuição
Descrição de polos	3P
Descrição dos polos protegidos	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Com
[In] corrente nominal	320 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de rede	CA
Categoria de uso	Categoria A
[Icu] Breaking capacity	36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Nome da unidade de disparo	TM-D
Tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
Classificação da unidade de disparo	224...320 A
Tipo de proteção	Proteção contra curtos-circuitos (magnético)

### Complementar

[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V para IEC 60947-2
[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada	8 kV conforme IEC 60947-2
Frequência da rede	50/60 Hz
Código de capacidade de interrupção	F
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço	36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de controle	Alavanca articulada

Indicação de posição do contato	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa posterior
Conexões da parte de cima	Frontal
Conexão na parte inferior	Frontal
Código de compatibilidade	CVS400
Largura	140 mm
Profundidade	110 mm
Altura	255 mm

## Meio ambiente

Normas	IEC 60947-2
Certificações do produto	CCS CCC GOST
Grau de poluição	3 conforme IEC 60664-1

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,4 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	6,06 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

## Substituição(ões) recomendada(s)