



Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Aplicação

Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea reto M12, 4 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Aço inoxidável 316L
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	2 m
Diâmetro externo do cabo	5,3 mm
Composição de cabos	4 x 0,34 mm ²
Material de isolamento do fio	PVC
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 300 V CC
[In] Corrente nominal	4 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,09 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP69K
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...85 °C estático
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...100 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	70,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,153 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------