### Folha de dados do produto

Especificações



# Barramento de 20 pólos para relé RSL



RSLZ2

#### **Principal**

Linha de produto	Relés de Estado Sólido Relés Eletromecânicos
Tipo de produto ou componente	Jumper de ligação
Quantidade indivisível de venda	10

#### Complementar

Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Compatibilidade do produto	Base RSLZ - Base SSLZ -
Grau de proteção IP	IP00
Destino dos acessórios/peças separadas	Base de relé de interface slim
Peso do produto	0,003 kg

#### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	12,2 cm
Package 1 Weight	8 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	13 cm
Package 2 Weight	80 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	30 cm

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,497 kg

#### Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

#### Garantia contratual

Garantia 18 meses


## Folha de dados do produto

**RSI 72** 

Connections and Schema


#### Wiring Diagram

Side View - Coil Side



- **(1)** A1
- **(2)** A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Side View - Contact Side



(1) Do not exceed 2A max per relay when using RSLZ2 on the contact side

Substituição(ões) recomendada(s)