

LÂMPADAS LED

BULBO HP

Série MK



A lâmpada LED BULBO HP é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas.

PROPRIEDADES

- › Corpo da lâmpada e difusor em policarbonato.
- › As lâmpadas de 75W e 100W possuem corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- › Possui driver interno isolado.
- › Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- › Composição livre de mercúrio.
- › Baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
- › Alto fluxo luminoso.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Disponíveis na temperatura de cor BR6500K.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	DIMENSÃO (mm)		EQUIVALÊNCIA	
						A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
260171377	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-20W-BIVOLT-MK1600-C	20W	1600 lm	80 lm/W	E27	Ø80	150	100W	29W
260191375	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-30W-BIVOLT-MK2400-C	30W	2400 lm	80 lm/W		Ø100	182	150W	41W
260211370	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-40W-BIVOLT-MK3200-C	40W	3200 lm	80 lm/W		Ø118	205	200W	56W
260231378	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-C	50W	4000 lm	80 lm/W		Ø138	246	240W	67W
789301378	LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625	75W	5625 lm	75 lm/W		Ø138	230	390W	105W
789511371	LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500	100W	7500 lm	75 lm/W	E40	Ø140	256	440W	122W

MODELO



DIMENSÕES

