

Folha de dados do produto

Especificações



CABO COM CONECTOR 1/2 20UNF 3 PINOS COTOVELO 2 XZCP1965L2

XZCP1965L2

Principal

| | |
|---|---------------------------------------|
| Linha de produto | Telemecanique Componentes de cablagem |
| Categoria de acessórios/peças separadas | Acessório cabeamento |
| Tipo de acessórios/peças separadas | Conectores pré-cabeados |
| Nome da série | Função genérica |

Complementar

| | |
|---------------------------------|--|
| Conexão elétrica | Conector fêmea em cotovelo 1/2 20 UNF, 3 pinos |
| Fixação de cabo do conector | Aparafusar |
| Material do colar | Metal |
| LED de status de indicação | Sem |
| Comprimento do cabo | 2 m |
| Diâmetro externo do cabo | 5,2 mm |
| Composição de cabos | 3 x 0,34 mm ² |
| Material de isolamento do fio | PUR |
| [Ue] tensão de operação nominal | 250 V CA 300 V CC |
| [In] corrente nominal | 4 A |
| Resistência de contato | 5000 µOhm |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ |
| Peso do produto | 0,08 kg |

Meio ambiente

| | |
|---|---|
| Grau de proteção IP | IP67 |
| Certificações do produto | cULus |
| Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35...90 °C estático -5...90 °C flexão |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -35...100 °C |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,5 cm |
| Package 1 Width | 18,0 cm |
| Package 1 Length | 22,0 cm |
| Package 1 Weight | 64,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 40 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 2,907 kg |

Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil ambiental do produto |
| Perfil de Circularidade | Informação sobre o fim da vida útil |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Substituição(ões) recomendada(s)