

# Folha de dados do produto

Especificações



## CAPACITOR EASYCAN 11.5KVAR 380V 60HZ 3F

BLRCS104A125B40

### Principal

Tipo de produto ou componente	Standard duty capacitor
Frequência da rede	50/60 Hz
Nome da série	EasyLogic PFC Capacitor
Conteúdo harmônico rede	$\leq 10\%$
Electrical parameters	9,4 kvar 380 V 50 Hz 11,3 kvar 380 V 60 Hz 10,4 kvar 400 V 50 Hz 12,5 kvar 400 V 60 Hz 11,2 kvar 415 V 50 Hz 13,5 kvar 415 V 60 Hz
Tensão máxima admissível	1,1 x Un (8 horas sobre 24 horas)
Continuous overcurrent capacity	1,5 x In
Tensão nominal	380...415 V CA 50/60 Hz

### Complementar

Perdas dielétricas	$< 0,2 \text{ W / kvar}$
Perdas de potência	$< 0,5 \text{ W/kVAr}$
Tolerância de capacidade	- 5% a 10%
Teste de tensão	2,15 x Un CA entre os terminais para 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV CA}$ entre o terminal eo recipiente para 10 s $> 660 \text{ V} - 6 \text{ kV CA}$ entre o terminal eo recipiente para 10 s
Corrente de partida	200 x In
Maximum switching operation per year	5000
Vida útil em horas	100000 H
Material dieléctrico	Filme de polipropileno metalizado com liga de Zn / Al,
Material de impregnação	Não-PCB resina de poliuretano macia Biodegradável
Tipo de instalação	Instalação interior
Conexões - terminais	Terminal de ClampTite
Modo de montagem	Vertical
Diâmetro	75 mm
Altura	233 mm

Peso do produto	1,2 kg
-----------------	--------

## Meio ambiente

Normas	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Grau de proteção IP	IP20
Altitude de funcionamento	2000 m
Classe de temperatura	D
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...55 °C
Umidade relativa	95 %

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	11,8 cm
Package 1 Weight	1,3 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	29 cm
Package 2 Width	29 cm
Package 2 Length	39 cm
Package 2 Weight	7,5 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	6
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,5 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

---

**WEEE**

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

---

**Garantia contratual**

---

**Garantia** 18 meses

**Substituição(ões) recomendada(s)**