

# Folha de dados do produto

Especificações



## Bloco de Contato, 1 NF, montagem parafuso, para Harmony XA2

ZA2EE102

### Principal

Linha de produto	Easy Harmony XA2
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato
Nome abreviado do dispositivo	ZA2E

### Complementar

Operação dos contatos	Abertura lenta
Tipo de bloco de contatos	Único
Uso dos contatos	Contatos padrão
Ruptura positiva	Sem
Durabilidade mecânica	1500000 ciclos
Conexões - terminais	, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme EN 60947-1 , <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> conforme EN 60947-1 , > = 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> conforme EN 60947-1 Terminal faston , tamanho da conexão: 6,3 mm conforme EN 60947-1
Torque de aperto	0,8 N.m
Material de contatos	Liga de prata (Ag/Ni)
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos	10 A Fusível tipo GL conforme IEC 60269-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A conforme EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tensão nominal de isolamento	600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	6 kV EN 60947-1
[Ie] corrente nominal de operação	2 A a 230 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 0,2 A a 110 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica	500000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 500000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos	1 NF

### Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529

Normas	EN/IEC 60947-1 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CCC CE
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...55 °C

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,520 cm
Package 1 Width	10,160 cm
Package 1 Length	10,160 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,000 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	66,196 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

**Substituição(ões) recomendada(s)**