

# Folha de dados do produto

Especificações

## Barramento pente Easy9 monopolar 57P 80A



EZ9X33157

### Principal

Linha	Easy9
Tipo de produto ou componente	Barramento neutro/terra
Modo de montagem	Horizontal
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	57

### Complementar

Número de vias	57 caminhos 1L
Configuração de polos para 1 via	1 x 1P
Passo de conexão	18 mm
Tipo de conector	Dente
Distância entre caminhos	18 mm
Isolamento	Isolado
Apresentação do dispositivo	Cortável
[Ie] corrente nominal de operação	80 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	230 V CA Fase/N
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA conforme IEC 61439-1
Local de montagem	Top or bottom ligar terminais tipo túnel
Desvios de 9 mm	114
Largura	1000 mm
Cor	Cinza claro (RAL 7035)
Compatibilidade da linha	Easy9 (Easy9 MCB) Easy9 (Easy9 RCBO) Easy9 (Easy9 RCCB) Easy9 (Easy9 switch)

### Meio ambiente

Normas	IEC 60947-7-1
--------	---------------

IEC 61439-1  
IEC 60664

---

<b>Certificações do produto</b>	CE
<b>Resistência a incêndios</b>	850 °C ( 30 s ) conforme IEC 60695-2-1
<b>Grau de poluição</b>	3 conforme IEC 60947-7-1
<b>Grau de proteção IP</b>	IP20 with end-pieces and tooth covers

---

## Unidades de embalagem

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	10,1 cm
<b>Package 1 Width</b>	1,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	2,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	0,035 kg

---

## Oferta sustentável

---

<b>Diretiva RoHS da UE</b>	Em investigação
----------------------------	-----------------

---

## Garantia contratual

---

<b>Garantia</b>	18 meses
-----------------	----------

---

**Substituição(ões) recomendada(s)**