

# Folha de dados do produto

Especificações



## BOBINA DE CONTATOR TESYS D, 3 OU 4 POLOS, COM TENSÃO DE CIRCUITO DE CONTROLE 220 LXD3M7

LXD3M7

### Principal

Linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contator
Nome abreviado do dispositivo	LXD3
Tipo do circuito de controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle	220 V CA 50/60 Hz
Resistência média	182 Ohm a 20 °C
Indutância do circuito fechado	10 H
Compatibilidade do produto	LC1D40A...D65A LC1DT80A LC1DT60A
Durabilidade mecânica	6 Mciclos
Maximum operating rate	3600 cic/h 60 °C

### Complementar

Tecnologia da bobina	Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle	Saída: 0,3...0,6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Funcionamento: 0,8...1.1 Uc a 50 Hz 60 °C) Funcionamento: 0,85...1.1 Uc a 60 Hz 60 °C)
Potência de irrupção em VA	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (a 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (a 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (a 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (a 20 °C)
Dissipação de calor	4...5 W a 50/60 Hz

### Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Peso do produto	0,07 kg

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm

Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	113,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,835 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

## Substituição(ões) recomendada(s)