

# Folha de dados do produto

Especificações



## CABECOTE FIM DE CURSO ALAVANCA COM REL2 SRUP ZCKD15

ZCKD15

### Principal

<b>Linha de produto</b>	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
<b>Nome da série</b>	Formato padrão
<b>Tipo de produto ou componente</b>	Cabeça int. fim curso
<b>Nome abreviado do dispositivo</b>	ZCKD
<b>Tipo de cabeçote</b>	Cabeça giratória
<b>Compatibilidade do produto</b>	XCKL XCKM
<b>Corpo associado</b>	ZCKMD39 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD35 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM1H29 ZCKLD39H7 ZCKM8H29 ZCKL5 ZCKM1 ZCKM8H7 ZCKLD37H7 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKMD35H7 ZCKM8 ZCKMD37H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKMD37 ZCKL8 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKM7 ZCKM6H7 ZCKM6 ZCKL5H7 ZCKM9 ZCKL6 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKM5H7 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD31H29 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKMD37H29 ZCKLD35

<b>Movimento da cabeça de funcionamento</b>	Giratório
<b>Tipo de operador</b>	Alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica
<b>Tipo de abordagem</b>	Abordagem lateral, 2 sentidos

## Complementar

<b>Atuação do interruptor</b>	Por came de 30°
<b>Ruptura positiva</b>	Com
<b>Material do cabeçote</b>	Metal

## Meio ambiente

<b>Temperatura ambiente para funcionamento</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura ambiente para armazenamento</b>	-40...70 °C
<b>Característica do ambiente da aplicação</b>	Ambiente padrão

## Unidades de embalagem

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,400 cm
<b>Package 1 Width</b>	6,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	7,800 cm
<b>Package 1 Weight</b>	90,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S01
<b>Number of Units in Package 2</b>	28
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	2,800 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P06
<b>Number of Units in Package 3</b>	896
<b>Package 3 Height</b>	77,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	95,444 kg

## Oferta sustentável

<b>Situação da oferta sustentável</b>	Produto Green Premium
<b>Regulamento REACH</b>	<a href="#">Declaração REACH</a>
<b>Diretiva RoHS da UE</b>	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da UE</a>
<b>Sem mercúrio</b>	Sim
<b>Informações das isenções RoHS</b>	<a href="#">Sim</a>
<b>Divulgação Ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>

## Garantia contratual

---

Garantia

18 meses

Substituição(ões) recomendada(s)