



### Principal

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Linha de produto                   | Telemecanique Sensores fotoelétricos XU |
| Nome do sensor                     | XUF                                     |
| [Sn] distância de detecção nominal | 0,07 m                                  |
| Tipo de fixação de terminal        | , fixação de terminal com rosca padrão  |

### Complementar

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tipo de sensor eletrônico   | Sensor fotoelétrico |
| Design do sensor            | Design de fibra     |
| Destino do produto          | XUDA                |
| Material da fibra óptica    | PMMA                |
| Material de revestimento    | PE                  |
| Sistema de detecção         | Difuso              |
| Uso de fibra óptica         | Uso genérico        |
| Comprimento da fibra óptica | 2 m                 |
| Diâmetro externo            | 2,2 mm              |
| Raio de curvatura mínimo    | 25 mm               |
| Tipo de rosca               | M6 x 0.75           |
| Núcleo da fibra óptica      | 2 x Ø 1 mm          |
| Peso líquido                | 0,03 kg             |

### Meio ambiente

|   |  |
|---|--|
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25...60 °C  |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...80 °C  |
| Resistência à vibração                  | +/- 1,5 mm (f= 10...55 Hz) conforme IEC 60068-2-6<br>7 gn (f= 10...55 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
| Resistência ao choque                   | 30 gn (duração = 11 ms) conforme IEC 60068-2-27  |
| Grau de proteção IP                     | IP64 conforme IEC 60529<br>IP641 conforme NF C 20-455  |

### Unidades de embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,5 cm  |
| Package 1 Width              | 13,5 cm |
| Package 1 Length             | 13,5 cm |
| Package 1 Weight             | 44,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Length | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight | 2,538 kg |

### Oferta sustentável

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>  |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                  | Sim   |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>   |

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|