

Folha de dados do produto

Especificações



DISJUNTOR EASYPACT CVS160B TM125D 3P

CVS160B3125

Principal

Linha de produto	EasyPact CVS100...250
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Nome abreviado do dispositivo	CVS160B
Aplicação do dispositivo	Distribuição
Descrição de polos	3P
Descrição dos polos protegidos	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Com
[In] corrente nominal	125 A a 40 °C
Código de capacidade de interrupção	B
Tipo de rede	CA
[Ue] tensão de operação nominal	380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[Icu] Breaking capacity	25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Categoria de uso	Categoria A
Nome da unidade de disparo	TM-D
Tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
Classificação da unidade de disparo	87,5...125 A
Tipo de proteção	Proteção contra curtos-circuitos (magnético)

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de controle	Alavanca articulada
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa posterior
Conexões da parte de cima	Frontal
Conexão na parte inferior	Frontal
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V para IEC 60947-2

[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada	8 kV conforme IEC 60947-2
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço	25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Indicação de posição do contato	Sim
Altura	161 mm
Largura	105 mm
Profundidade	86 mm

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-2
Certificações do produto	CCS CCC GOST
Grau de poluição	3 conforme IEC 60664-1

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	1,88 kg
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	15,9 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
-----------------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)