

A malha trançada MTE é um tubo de malha expansível.

São fabricadas com monofilamentos de poliéster modificado na cor preta, retardante a chamas e com resistência a abrasão.

Este tubo mantém agrupados e organizados os fios do chicote, em forma de “U” que liga o painel com a porta correspondente, permitindo a abertura e fechamento da porta, mantendo os fios organizados e agrupados.

Também pode ser utilizado para o agrupamento de tubos pneumáticos com a mesma finalidade descrita acima.

Especificações técnicas:

Material: Poliéster monofilamento
 Certificado: RoHS, Halogen Free
 Auto-extinguível norma: Norma UL 94-V0
 Temperatura de trabalho: -50 °C a +150 °C.



Código	Ø Mínimo (mm)	Ø Máximo (mm)	Qtde. Caixa (m)
MTE-P5-VO	03	09	100
MTE-P10-VO	07	19	100
MTE-P15-VO	10	27	50
MTE-P20-VO	14	30	50
MTE-P25-VO	18	35	50
MTE-P30-VO	20	50	50
MTE-P40-VO	30	60	50
MTE-P50-VO	40	80	50
MTE-P64-VO	45	105	25

Quantidade mínima de fornecimento: Uma caixa

Ferramenta para o corte da Malha Bipartida

Código	Descrição
CM 8	Ferramenta de corte manual com lâmina quente, 220V ca 60Hz
CM 8F	Lâmina para ferramenta de corte manual CM 8
CMM 9	Ferramenta de corte manual de mesa com lâmina quente, 220V ca 60Hz
CMM 9F	Lâmina para ferramenta de corte manual CMM 9

