

# Folha de dados do produto

Especificações



## CABO PVC 4 PINOS COM CONECTOR M12 FEMEA COTOVELO 5 METROS XZCPV1241L5

XZCPV1241L5

### Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Função genérica

### Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Metal
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro externo do cabo	4,6 mm
Composição de cabos	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Material de isolamento do fio	PVC
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 300 V CC
[In] corrente nominal	3 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,201 kg

### Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP65 IP67
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...80 °C estático
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...80 °C

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	165,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,654 kg

## Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituição(ões) recomendada(s)