

Folha de dados do produto

Especificações



DISTRIBUIDOR LINERGY TETRAPOLAR 100A 4X7 TERMINAIS

LGY410028

Principal

Linha	Lenergy
Nome do produto	Lenergy DS
Tipo de produto ou componente	Bloco de distribuição

Complementar

Suporte de montagem	Trilho DIN
Compatibilidade de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pacote Espacial Kaedra Pragma TeSys Compacto
Compatibilidade do produto	Gabinetes espaciais
Descrição de polos	4P
Saídas do bloco de distribuição	4 x 7 orifícios
[Ue] tensão de operação nominal	230 V CA Fase/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	8 kV
[Ie] corrente nominal de operação	100 A a 40 °C
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível	3 kA para 1 s
[Ipk] corrente admissível de pico nominal	24 kA
Conexões - terminais	Alimentação: Conexão por parafuso 2 cabo(s) 2,5...25 mm ² rígido Alimentação: Conexão por parafuso 2 cabo(s) 1,5...16 mm ² Flexível Com ponta do cabo Distribuição: Conexão por parafuso 5 cabo(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribuição: Conexão por parafuso 5 cabo(s) 1,5...10 mm ² Flexível Com ponta do cabo
Torque de aperto	Alimentação: 2 N.m Plano chave de fendas 7,5 mm Alimentação: 2 N.m PZ2 chave de fendas 7,5 mm Distribuição: 2 N.m Plano chave de fendas 5,5 mm Distribuição: 2 N.m PZ2 chave de fendas 5,5 mm
Desvios de 9 mm	8
Altura	100 mm

Largura	71 mm
Profundidade	50,5 mm
Peso do produto	0,21 kg
Cor	Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Grau de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Força dielétrica	2500 V
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	13,400 cm
Package 1 Weight	258,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,050 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	272
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	84,400 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 months

Substituição(ões) recomendada(s)